

PROXAN®-FLEXOMAT



Оборудование для нанесения двухкомпонентных мастик для заливки швов холодным способом



Описание

Устройство для укладки PROXAN®- FLEXOMAT 8 бар было специально разработано для укладки готовых смешанных 25л бочек с жидкими полисульфидными герметиками. З помощью PROXAN®- FLEXOMAT 8 бар можно достичь мощности укладки до 100л в час. Напорный резервуар подобран для толщины 8 бар и может принимать бочку объёмом 25л.

Применение

Для эксплуатации PROXAN®- FLEXOMAT 8 бар требуются двое рабочих. Один рабочий обслуживает FLEXOMATs, а второй – направляет ручную ланцу, которая поставляется в комплекте. Очень удобно работать в стоячем положении. Шланг – это расходный материал, который обновляется после каждого рабочего дня или применения. Очистку других деталей можно осуществлять с помощью очистителей PROXAN®- PR-S и PROXAN®- PR 4.

Технические данные

Собственная масса:	прим.110кг
Длина:	прим. 1100мм
Высота:	прим. 1300мм
Ширина:	прим. 580мм
Мотор:	HONDA GX 100 с 2,1кВт
Макс. давление:	8бар
Для бочки объёмом:	25л

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Rev.: 01/22

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

+49 231 395797 - 37 info@dga.de www.dga.de